



## Energisäker överlucka i trä.

En praktisk och vardagssmart komplementprodukt anpassad för boendemiljöer med höga energikrav. Tillverkad i trä med isolering i cellplast erbjuder LEX D70 överlucka både finish, funktion och extra nytta för husägaren. Kan beställas i fyra storlekar och ger i kombination med vindstrappa LEX 70, ett U-värde på 0,20.

Produkt	Yttermått karm (mm)	Karmhöjd (mm)	Isolering	U-värde* <sup>1</sup> (W/m <sup>2</sup> °C)	Brandklass
LEX D70	570 x 1100	275	50 mm cellplast	0,40, 0,20* <sup>2</sup>	nej
	540 x 1130	315	50 mm cellplast	0,40, 0,20* <sup>2</sup>	nej
	700 x 1130	315	50 mm cellplast	0,40, 0,20* <sup>2</sup>	nej
	680 x 1280	315	50 mm cellplast	0,40, 0,20* <sup>2</sup>	nej

Karmen är tillverkad i obehandlad plywood. Karmsidor 24x275 respektive 24x315 mm. Karmen är utrustad med ett invändigt extra steg. Tätningslist i EPDM.

\*<sup>1</sup> U-värdesberäkning utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

\*<sup>2</sup> U-värde i kombination med vindstrappa i samma serie.

### LEX överlucka i trä

Levereras monteringsfärdig i obehandlad plywood med tätningslås, invändigt handtag, färdigmonterat extra steg samt dörrbroms eller tippskyddswire. Tippskyddswire gäller lucka med karmått 570x1100 mm, även anpassad för LUX A1120 vindstrappa.

